

Typ	Felge	Größenbezeichnung der Bereifung		Bemerkungen
		Serienausrüstung Diagonalbauart	Gürtelbauart	
AMERICAN MOTORS CORPORATION				
Rambler 6-cyl.	5 J x 14	6.95/175 S 14	215/70R14	
Rambler V 8	5 1/2 J x 14	7.35/185 H 14	215/70R14	
Javelin 6-cyl.	5 1/2 J x 14	6.95/175 S 14	215/70R14	
Javelin V 8	5 1/2 J x 14	7.35/185 H 14	215/70R14	
AMX V 8	6 J x 14	E 70 H 14	215/70R14	
Rebel	5 1/2 J x 14	7.35/185 H 14	215/70R14	
Ambassador	5 1/2 J x 14	7.35/185 H 14	215/70R14	
Auto Union GmbH				
DKW Junior	3,50 x 12	5.20 - 12	135 SR 12	
DKW F 11			135 SR 13	
DKW F 12	4 J x 13 ¹⁾	5.50 - 13	145 SR 13	
			155 SR 13	
Auto Union F 102	4½ J x 13 H 1	6.00 - 13	165 SR 13	
			175/70 R 13	
Audi 60	4½ J x 13	6.15/155 - 13	165 SR 13	
		6.45/165 - 13	155 SR 13	
Auto Union 1000	4½ J x 15	5.60 - 15	155 SR 15	
			165 SR 15	
Auto Union 1000 Universal	4½ J x 15	6.00 - 15 L	165 SR 15	
¹⁾ für Reifen 145 SR 13 und 155 SR 13 auf Sonderwunsch Felge 4 ½ J x 13.				
AUTOBIANCHI				
Primula 65 C 5 t	4½ J x 13	6.15/155 - 13	145 SR 13	

BMW				
700 ²⁾	3.50 x 12 Serie	5.20 - 12 5.50 - 12	135 SR 12	
1500 ^{2c)}	4 ½ J x 14 Serie	6.00 - 14	165 SR 14	2a)
1600 ^{2c)}	4 ½ J x 14	6.00 S 14	165 SR 14	
1600-2 ^{2c)}	4 ½ J x 13 Serie	6.00 S 13	165 SR 13	
1600-4 ^{2c)}	5 J x 14 ^{2b)}	6.00 S 14	165 SR 14	
1800 (bis Juli 1968) ^{2c)}	4 ½ J x 14	6.00 S 14	165 SR 14	
1800 TI ^{2c)}	5 J x 14	6.00 S 14	165 SR 14	
BMW/Glas²⁾				
1004 S 1004 1004 CL	4 J x 13	5.50 - 13	155 SR 13	
1204 TS S 1204 TS	4 J x 13	5.50 S 13	155 SR 13	
1304 S 1304 1304 CL	4 ½ J x 13	5.50 - 13	155 SR 13	
1700 1700 TS	4 ½ J x 14	6.00 S 14	165 SR 14	
²⁾ Gürtelreifen nur mit Schläuchen (Ventil 40 G DIN 7771 mit Felgenmutter wird empfohlen). ^{2a)} ab Fgst.-Nr. 917 584 ^{2b)} Felge 5 J x 14 ist Serienfelge ab Fgst.-Nr. 1 900 001 (Automatik-Fahrzeuge ab Fgst.-Nr. 1 120 001) und Felge 5 JK x 14 darf dann nicht mehr benutzt werden. ^{2c)} Gürtelreifen nur mit Schläuchen und Ventil 40 G DIN 7771 mit Felgenmutter.				

220 b	5 JK x 13	7.25 - 13	175 SR 14 185 SR 14	Felge 5 ½ J x 14 Felge 6 J x 14 ^{3a)}
220 Sb				
220 Seb				
220 Seb Coupe	5 JK x 13	7.25 S 13	185 SR 14	Felge 5 ½ J x 14 Felge 6 J x 14 ^{3a)}
230 S				
220 Seb Cabr.	5 ½ JK x 13	7.50 S 13	185 SR 14	Felge 5 ½ J x 14 ^{3b)} Felge 6 J x 14 ^{3a)}
300 SE bis 1965				
300 SE Coupe bis 1965	5 ½ JK x 13	7.50 H 13	185 HR 14	Felge 6 J x 14
300 SE Cabrio bis 1965				
³⁾ Bezeichnung auch 6.40/7.00 SR 13 oder 6.40 SR 13 (7.00 SR 13). ^{3a)} Felge 6 J x 14 bei 220 b ab Fgst.-Endnr. 060 899; bei 220 Sb ab 135 102; bei 220 SEb ab 066 052; bei 220 SEb Coupe/Cabr. ab 065 944. ^{3b)} Felge 5 ½ J x 14 nur Teil-Nr. 113 400 03 06.				
Fiat AG				
600 D				
Jagst 770	3.50 x 12	5.20 - 12	145 SR 12	
850	4.00 x 12	5.50 - 12	145 SR 12 155 SR 12	
850 Coupe				
850 Spider	4 ½ J x 13	5.50 - 13	155 SR 13	
1100 D Europa	3 ½ J x 14	5.20 - 14	145 SR 14	
124	4 ½ J x 13	6.15/155 S 13	155 SR 13	
124 Kombi	4 ½ J x 13	5.60 S 13	165 SR 13	
1300/1500	4 ½ J x 13	5.60 S 13	155 SR 13	
1500 C	4 ½ J x 13	5.60 S 13	155 SR 13	
1500 L / 1800 B	4 ½ J x 14	5.90 S 14	175 SR 14	
2300 / 2300 L	4 ½ J x 14	6.40 S 14	175 SR 14	
Ford-Werke AG⁵⁾				
12 M, P 4 Pkw, Kombi, Coupe (Taunus 12 M / P 4 Taunus 12 M / P 4-TS Taunus 12 M / P 4-KO	4 J x 13	5.60 - 13	165 SR 13 ¹⁾	

12 M, P 6 Pkw, Coupe (11 G, 12 G, 13 G)	4 J x 13	5.60 - 13	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 ½ J x 14
12 M, P 6, Kombi (15 G)	4 J x 13	5.90 - 13	155 SR 14 165 SR 13	Felge 4 ½ J x 14
15 M, P 6 Pkw, Coupe (21 G, 22 G, 23 G)	4 J x 13	5.60 - 13	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 ½ J x 14
15 M, P 6 Kombi (25G)	4 J x 13	5.90 - 13	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 ½ J x 14
15 M, P 6, 1700 S Pkw, Coupe XL (28 G, 29 G, 23 G)	4 J x 13	5.90 S 13	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 ½ J x 14
15 M, P 6, 1700 S Kombi (25 G)	4 ½ J x 14	/	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 J x 13
15 M, RS, P (28 G, 29 G, 23 G)	4 ½ J x 14	/	155 SR 14 165 SR 13 ^{*)}	Felge 4 J x 13
17 M, P 3 Pkw (Taunus 17 M - P 3)	4 J x 13	5.90 - 13	165 SR 13 ^{*)}	
17 M, P 3 Kombi (325) (Taunus 17 M - P 3 - KO)	4 J x 13	5.90 - 13	165 SR 13 ^{*)}	
17 M TS, P 3 (Taunus 17 MS - P 3)	4 J x 13	5.90 - 13	165 SR 13 ^{*)}	
17 M, P 5 Pkw (17 M / 21)	4 ½ J x 13	6.40 - 13	175 SR 14 ^{*)5a)} 165 SR 14	Felge 4 ½ J x 14
17 M, P 7 Pkw Coupe (31 F, 32 F, 33 F)	4 ½ J x 13	6.40 - 13	175 SR 14 ^{5a)} 165 SR 14	Felge 5 J x 14 Felge 4 ½ J x 14
17 M, P 5 / P 7 Kombi (17 M / 21 KO, 35 F, 36 F)	4 ½ J x 13	6.40 - 13	165 SR 14 ^{5a)} reinforced	Felge 4 ½ J x 14
17 M ab 1968 (31 F, 32 F, 33 F)	5 J x 13	6.40 - 13	175 SR 14 ^{5a)}	Felge 5 J x 14
17 M, 1800 S (31 F, 32 F, 33 F)	5 J x 13	6.40 S 13 4 PR	175 SR 14 ^{5a)}	Felge 5 J x 14
17 M, Kombi ab 1968 (32 F, 36 F)	4 ½ J x 13	6.40 - 13	175 SR 14 ^{5a)}	Felge 5 J x 14
20 M, P 5 Pkw TS Coupe (20 M, 20 M - TS)	4 ½ J x 13	6.40 S 13	175 SR 14 ^{*)}	Felge 4 ½ J x 14

20 M, P 7 Pkw, TS, Coupe (41 F, 42 F, 43 F, 51 F, 52 F, 53 F)	4 ½ J x 13	6.40 S 13	175 SR 14	Felge 5 J x 14
20 M, P 5 Kombi (20 M / KO)	4 ½ J x 13	6.40 S 13	165 SR 14	Felge 4 ½ J x 14
20 M, P 7 Kombi (45 F, 40 F)	4 ½ J x 13	6.40 S 13	165 SR 14 reinforced	Felge 4 ½ J x 14
20 M XL ab 1968 (51 F, 52 F, 53 F)	5 J x 13	6.40 S 13	165 SR 14 reinforced	Felge 4 ½ J x 14
20 M Kombi ab 1968 (45 F, 46 F)	4 ½ J x 13	6.40 S 13	175 SR 14	Felge 5 J x 14
⁵⁾ Die in der Klammer angegebenen Bezeichnungen sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Typbezeichnungen. ^{5a)} neben 6.40 SR 13 auch 6.50 SR 13 zulässig. ^{*)} nur Gürtelreifen mit Schlauch verwenden.				
HONDA				
N 360	3.50 x 10	5.20 - 10	145 SR 10	
N 400				
A 600	3.50 x 10	5.20 S 10	145 SR 10	
N 600				
JAGUAR				
2.4 Ltr. MK I	5 J x 15	6.40 S 15	185 SR 15	
3.4 Ltr. MK I 340	5 J x 15	6.40 H 15	185 HR 15	
2.4 Ltr. MK II 240	5 J x 15	6.40 S 15	185 SR 15	
3.4 Ltr. MK II	5 J x 15	6.40 H 15	185 HR 15	
3.8 Ltr. MK II				
MK 8 und 9	5 ½ K x 16	6.70 S 16	185 SR 16	
MK 10 3.8 Ltr.	5 ½ J x 14	7.50 H 14	205 HR 14	
420 G				
XK 120	5 K x 16	6.00 H 16	175 SR 16	
			185 SR 16	
XK 140	5 K x 16	6.00 H 16	185 HR 16	
XK 150	5 K x 16	6.00 H 16	185 HR 16	

NSU⁶⁾				
	3.50 x 12	4.80 - 12	135 - 12 X	
47 - Prinz (Prinz 4)	4.00 x 12 4 J x 12 H	5.00 - 12 4.80 - 12 5.00 - 12 5.65 / 135 - 12	135 SR 12	
41 - Sportprinz	3.50 x 12	4.80 - 12 5.00 - 12	125 SR 12	
56 - Spider	4.00 x 12	4.80 - 12 5.00 - 12	135 SR 12	
67 (Prinz 1000 Prinz 1000 L Prinz 1000 S Prinz 1000 Prinz 1000 C)	4.00 x 12 4.50 x 12 4 ½ J x 12 H	5.00 S 12 5.50 - 12	135 SR 12 145 SR 12	
			135 SR 13	Felge 4 ½ J x 13
⁶⁾ Neben der Verkaufsbezeichnung (z.B. Prinz 4) sind auch die Typenbezeichnung (z.B. 47 - Prinz), wie sie in den Fahrzeugpapieren vermerkt sind, angegeben.				
Opel AG				
Kadett - A	4.00 x 12	5.50 - 12	155 SR 12	
Kadett - A - Coupe				
Kadett - A (5sitzer)	4.00 x 12	6.00 - 12	155 SR 12	
Kadett - Caravan 1000	4.00 x 12	6.00 - 12	155 SR 12	
Kadett - B ⁷⁾	4.00 x 12	6.00 - 12	155 SR 12	
Kadett - B - Caravan	4.00 x 12	6.00 - 12	155 SR 12	
Rekord - P II	4 ½ J x 13	5.90 - 13	165 SR 13	
Limousine und Coupe				
Rekord - A	4 ½ J x 13	5.90 - 13	165 SR 13	
Limousine und Coupe			165 SR 14	Felge 4 ½ J x 14
Rekord - B		5.90 - 13	165 SR 13	
Limousine und Coupe	4 ½ J x 13	5.90 S 13	165 SR 14	Felge 4 ½ J x 14

Rekord - C	5 J x 13	6.40 - 13	165 SR 14	Felge 5 J x 14
Rekord - C - L		6.40 S 13		
Rekord - C - Coupe	5 J x 13	6.40 S 13	165 SR 14	Felge 5 J x 14
Kapitän - A / Admiral - A	5 JK x 14	7.00 S 14	185 SR 14	Reifenbreite max. 193 mm
2,6 l, 2,8 l S				
Kapitän - A / Admiral - A	5 JK x 14	7.00 H 14	185 HR 15	5 ½ J x 15
2,8 l HL				
Kapitän - A - V 8				
Admiral - A - V 8	5 ½ J x 15	7.00 H 15 L	185 HR 15	
Diplomat - A				
Kapitän - B / Admiral - B	6 J x 14	7.00 H 14		
2,8 l S, 2,8 l H				
Admiral - B / Diplomat - B	6 J x 14	195 H 14	195 HR 14 ^{7a)}	
2,8 l E				
Diplomat - B - V 8	6 J x 14	195 V 14		
⁷⁾ nur mit einem Motor 11 SR, 17 S und 19 S. ^{7a)} Bei Ausrüstung der Fahrzeuge mit 6-Zyl.-Motoren, als Winterreifen (M+S oder M+S Eis) auch Reifengröße 185 SR 14 M+S zulässig.				
Porsche KG				
356	3.25 D x 16	5.00 - 16	165 HR 15	Felge 4 ½ J x 15
356 A				
356 B				
mit Motor Typ 1600 oder 1600 S	4 ½ J x 15	5.60 S 15	165 HR 15	
356 C				
mot Motor Typ 1600 C				
912	4 ½ J x 15	6.9 H 15	165 HR 15	
ROVER				
3 Ltr.	5 K x 15	6.70 H 15	185 SR 15	
3,5 Ltr.	5 J x 15	6.70 H 15	185 HR 15	

SAAB SAAB 96	4 J x 15	5.60 S 15	155 SR 15	
SIMCA				
1000 Limousine	4.00 x 12	5.60 - 12	155 SR 12	bis Baujahr 1968 einschl.
1300 1301 Pkw	4 ½ J x 13	5.90 - 13	165 SR 13	
1300 1301 Kombi	4 ½ J x 13	6.50 - 13 6 PR	175 SR 13	
1500 1501 Pkw	4 ½ J x 13	5.90 - 13	165 SR 13	bis Baujahr 1968 einschl.
1500 1501 Kombi	4 ½ J x 13	6.50 - 13 6 PR	175 SR 13	bis Baujahr 1968 einschl.
TRIUMPH				
Spitfire MK III	3.50 D x 13	5.20 S 13	145 SR 13	
TR 2000	4 ½ J x 13	6.50 - 13	175 SR 13	
VW AG^{8)8a)}				
11, 15 (VW 1200 VW 1300 VW 1500)	4 J x 15	5.60 - 15	155 R 15 155 SR 15	
14 (VW Karmann Ghia 1300, 1500)	4 J x 15 4 ½ J x 15 ^{**)}	5.60 S 15	155 R 15 155 SR 15	** ⁾ ab Baudatum 2.1.1968
21, 21 F, 21 - 222, 21 - 515, 23, 26, 26 - 16, 26 - 201, 26 - 200	5 JK x 14	7.00 - 14 / 8 PR	185 R 14 185 R 14 C 185 SR 14	ab Baujahr 1963/64 f. 1 t

22, 24, 25, 27, 28, 23 - 517	5 JK x 14	7.00 - 14 / 6 PR	185 R 14 185 R 14 C 185 SR 14	ab Baujahr 1964/65
31 (VW 1500 VW 1500 S VW 1600 A / L VW 1600 TL)	4 ½ J x 15	6.00 - 15 L	165 R 15 165 SR 15	
34 (VW Karmann Ghia 1500 1600)	4 ½ J x 15	6.00 S 15 L	165 R 15 165 SR 15	
36 (VW Variant I VW Variant II)	4 ½ J x 15	6.00 - 15 L	165 R 15 165 SR 15	
⁸⁾ Schlauchlose Gürtelreifen mit Radialkarkasse dürfen nur in Verbindung mit Hump-Felgen montiert werden. ^{8a)} Neben der Verkaufsbezeichnung (z.B. VW 1500) sind die Typenbezeichnungen (z.B. 31), wie sie in den Fahrzeugpapieren vermerkt sind, angegeben.				